

DESIGN|FLOORS

Návod k instalaci a údržbě - Dryback

Základní podmínky

Instalace podlah Design|Floors je jednoduchá a řídí se stejnými pravidly, která platí pro všechny vinylové podlahy. Pro bezproblémovou pokládku je nutná správná příprava. Podlahy Design|Floors lze pokládat na beton, dřevo, kámen i jiné podkladové plochy, po jejich náležitě úpravě. Podmínky na místě musí splňovat zákonné normy příslušné země.

Po celou dobu životnosti výrobku je důležité zachovávat stabilní teplotu; dramatické změny v teplotách mohou způsobit jeho poškození a pro dobrou funkci výrobku by jim mělo být zamezeno. Obzvláště to platí při poklesech teploty pod 13°C ; pokud opět vyhříváte místnost na běžnou teplotu, postupujte rychlostí vyhřívání ne vyšší než 5°C za 24 hodin – tak zajistíte, aby jednotlivé dílce zůstaly plně funkční.

Design|Floors se nehodí pro pokládku v exteriérech nebo v nevytápěných prostorách.

Doporučujeme Vám, abyste při pokládce vždy používali materiál ze stejné výrobní série, protože nelze zaručit naprostou shodu rozdílných sérií.

Balení by měla být skladována a přepravována na rovném podkladu, vyrovnaná na sobě. Krabice vždy skladujte naplocho a nikdy je neumísťujte nastojato. Neskladujte balení na místech velmi chladných (chladnějších než 2C°) nebo velmi teplých (teplejších než 40°C) či vlhkých.


Před pokládkou i po ní musí být dílce, lepidlo i podklad aklimatizovány na stabilní teplotu v rozmezí 18°C a 25°C po dobu alespoň 24 hodin.

Po instalaci musí být podlaha Design|Floors chráněna před silným provozem po dobu 24 hodin a po dobu 48 hodin nesmí být omývána. Vždy se řiďte doporučeními výrobců, jejichž materiály pro přípravu podkladové plochy používáte.


Před pokládkou je nutné určit a ověřit střed místnosti, pro zajištění správné velikosti řezu na obvodu místnosti.

Poloha středu bude určovat místo, ze kterého bude pokládka zahájena, a umožní co nejmenší prořez na obvodových dílcích (**OBR 1-4**).


OBR 1




OBR 2



OBR 3



OBR 4



Příprava podkladové plochy

Pro výborný vzhled a bezproblémovou pokládku je nezbytná správná příprava podkladu. Podklad musí být pevný, hladký, čistý, suchý, bez vad a vhodný pro daný účel. Pokud je třeba, seškrábejte a očistěte podklad od stop po starších lepidlech. Ujistěte se, že podklad je rovný a prostý všech mastnot či chemických látek. Pro zakrytí nepravidelností podkladu a zajištění, aby nebyly vidět na hotové položené podlaze, je dobré použít vhodnou samonivelační vrstvu.

Volba vhodných materiálů pro samonivelační vrstvu a další produkty závisí na způsobu používání hotové podlahy a musí být zkontrolována s dodavatelem těchto materiálů i se zhotovitelem podlahy.

Veškeré materiály používané při přípravě podlahy musí být použity ve shodě s doporučeními výrobce.

Ve všech případech musí být podkladová plocha dostatečně suchá. Obsah vlhkosti podkladu musí činit méně než 2,5% CM(cementový potěr)nebo méně než 1.5% (anhydrid).

Betonový podklad umístěný přímo na terénu nebo kamenné podklady musí být opatřeny účinnou parotěsnou membránou. Ohledně pokládky parotěsné membrány a používání nivelační vrstvy se řiďte pokyny v návodu výrobce.

Výsledný vzhled podlahy Design|Floors bude záviset na kvalitě podkladu, na němž byla položena. Jakékoli nepravidelnosti podkladu se na hotové podlaze projeví.

S pokládkou podlahy by se nemělo započít, dokud pracovník pokládky nevyhodnotil a neschválil stav podkladu. Hrubé defekty je nutné okamžitě hlásit příslušné autoritě a musí být opraveny ještě před zahájením samotné pokládky podlahy.

Nový beton

Je nutné jej nechat dostatečně dlouhou dobu vyschnout, jinak bude obsahovat vysoké procento zbytkové vlhkosti. Poté naneste nivelační vrstvu.

Starý beton

Je nutné očistit od starých barev, mastnot, vosků a dalších cizích materiálů. Poté naneste nivelační vrstvu.

Původní podlahé krytiny

Stávající krytiny je třeba odstranit a zbytky lepidla seškrábat. Při odstraňování starého lepidla nepoužívejte rozpouštědla. Poté naneste nivelační vrstvu.

Terasové dlaždice / kámen

Opravte poškozená či opotřebená místa. Odmastěte a naneste nivelační vrstvu.

Dřevo

Na dřevo musí být položena minimálně 6mm vrstva překližky pro venkovní či podlahové účely a musí být náležitým způsobem upevněna. Musí být ošetřena vhodnou krycí vrstvou , aby po dokončení pokládky podlahy Design|Floors nebyly vidět spoje.

Podlahové topení & chlazení

Design|Floors lze použít i při použití podlahového vytápění, za předpokladu, že vytápění je 48 hodin před a po pokládce vypnuté (maximální teplota povrchu nesmí přesáhnout 27° C).

Po pokládce podlahu nechte aklimatizovat 24 hodin, poté může být podlahové topení postupně zesilováno v intervalech 5° C po dobu minimálně 24 hodin dokud nedosáhne na svou maximální provozní teplotu 27° C.

Vhodnost systému ověřte v manuálu výrobce. Veškeré elektrické vodiče musí být zakryty patřičnou vrstvou, aby bylo zamezeno kontaktu mezi podlahovým vytápěcím systémem a podlahovými díly.

Design|Floors lze rovněž pokládat na podlahové chladicí systémy; nicméně teplota přiváděné chladicí kapaliny nesmí poklesnout pod rosný bod. Teploty pod touto hodnotou způsobují kondenzaci a mohlo by dojít k poškození povrchu podlahy. Termostaty v místnosti nesmí být nikdy nastaveny na teplotu, která je o více než 5° C nižší než stávající teplota v místnosti.

Elektrické podlahové vytápění

Poradte se s výrobcem podlahového topení a ujistěte se, že systém bude kompatibilní s podlahou Design|Floors.

Zvláštní poznámka k zimním zahradám

V místech, která mohou být vystavena přímé vysoké teplotě 50° C nebo vyšší (například plně prosklená zimní zahrada směřující na jih), musí být podlaha položena s použitím lepidla Xtrafloor High Temperature Adhesive. Obzvláště je důležité udržet teplotu v zimní zahradě na konstantní hladině 18° -25° C před pokládkou, během ní a 24 hodin po jejím dokončení. Rovněž doporučujeme zakrýt okna, aby se tak zajistily stálé teplotní podmínky i 48 hodin po pokládce.

Nedostatečně aklimatizovaná podlaha

V případě, že není možné podlahu vybalit a nechat ji náležitě aklimatizovat, je nutné pro lepení takové podlahy použít vždy lepidlo Xtrafloor High Temperature Adhesive. Není dovoleno v takovém případě použít tlakově citlivé lepidlo nebo jiná semipermanentní lepidla. Samozřejmě je nutné řídit se pokyny výrobce lepidla i nivelační vrstvy.

Doporučená lepidla

Doporučujeme používání lepidel Xtrafloor.



Xtrafloor Pressure Sensitive Adhesive

Lepidlo bez rozpouštědel, určené pro lepení luxusní vinylové podlahy na vhodný suchý podklad.

Xtrafloor High Temperature Adhesive

Vláknité lepidlo bez rozpouštědel, s nízkými emisemi, určené pro lepení luxusní vinylové podlahy na vhodný suchý podklad v zimních zahradách a místech vystavených teplotním výkyvům.

Doporučujeme rovněž i lepidla jiných značek jejichž seznam naleznete u svého prodejce.

Řiďte se vždy pokyny na balení jednotlivých výrobků s kterými pracujete.

DESIGN | FLOORS

Údržba

Náležitá údržba napomáhá zajistit dlouhodobý vzhled a životnost podlahy Design|Floors. Četnost údržby závisí na intenzitě provozu na podlaze a dále i na její barvě a typu. Světlé dekory vyžadují častější údržbu pro zachování původního vzhledu než dekory tmavé.

Design|Floors podlahy jsou opatřeny nátěrem Protectonite-PU, naneseným přes odolnou nášlapnou vrstvu. Tento nátěr brání znečištění a usnadňuje celkovou údržbu.

Díky nátěru Protectonite také není nutné ošetření ochranným voskem.

Výběr výrobků vhodných pro údržbu

Xtrafloor Cleaner Maintainer

Škála našich čistících výrobků byla speciálně připravena pro výrobky Design|Floors a pro většinu vinylových, gumových a linoleových podlahových krytin.

Náš koncentrovaný čistič má svěží vůni a je vhodný pro běžné čištění. Vyhovuje všem metodám čištění.

Balení: 1 litr / 2.5 litru.

Xtrafloor Spot Remover

Čistící prostředek k okamžitému použití, se svěžím aroma. Určený k odstraňování skvrn a jiných znečištění.

Balení: 500ml.

- Xtrafloor dodává celou řadu výrobků vhodných pro údržbu, které jsou pro podlahy Design|Floors doporučovány. Výrobky, obsahující mýdlo nebo nevhodné detergenty jako například tekutá mýdla, mohou zanechávat obtížně odstranitelné skvrny zůstávající na povrchu podlahy. Ty pak jednak snižují kvalitu vzhledu podlahy a zároveň způsobují kluzkost jejího povrchu.
- Výrobky Xtrafloor jsou pečlivě vyráběny tak, aby poskytovaly maximální efekt, pokud jsou používány podle návodu uvedeného na balení.
- Pro údržbu podlah Design|Floors lze používat i odstraňovače skvrn a výrobky pro údržbu od jiných specializovaných výrobců. Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení výrobku.

Očištění po instalaci

Po pokládce a před prvním použitím podlahy Design|Floors je zapotřebí podlahu řádně omýt a odstranit veškeré zbytky a odřezky z pokládky. Prosíme, proveďte tento úklid pomocí vysavače či ručního mopu s dobře vyždímaným hadrem. Použijte Xtra floor Cleaner Maintainer naředěný podle pokynů na balení.

Denní zametání a stírání prachu

Pečlivě zameťte podlahu pomocí prachového hadru nebo smetáku. Na podlaze položené rohožky vyklepejte nebo vysajte vysavačem.

Pravidelná údržba

Připravte si roztok Xtrafloor Cleaner Maintainer rozředěný podle návodu na balení.

- Roztok aplikujte pomocí dobře vyždímaného hadru a odstraňte tak znečištění.
- Vytírejte tak, že se budou tahy hadrem překrývat.
- Často hadr properte a podle potřeby vyměňte roztok.
- Znečištěná voda zanechává nepatrné znečištění na povrchu podlahy.

Celou podlahu poté nechte řádně oschnout. Po použití všechno nářadí dobře propláchněte a bezpečně uložte. Znečištění, které není odstraněno běžným vytíráním, lze opatrně setřít jemnou houbičkou nebo nylonovým hadříkem, podobným, jaký se užívá pro čištění nepřipékavých hrnců.

Bezpečnostní pokyny

Špatná údržba může vést ke kluzkosti podlahy a způsobovat tak nehody.

Prosíme, v zájmu co nejvyšší bezpečnosti Vaší podlahy se řiďte níže uvedenými pokyny.

Bezpečnost a předcházení nehodám:

- (i) Mokrý podlahy mohou být kluzké. Ve vchodu zajistěte vhodnou rohož, která zamezí zanesení vody. Jakákoli voda na podlaze, dokonce i malé kapky z deštníku apod., musejí být ihned utřeny.
- (ii) Rozlitá voda, olej, potraviny, chemikálie a další látky, mohou rovněž způsobit kluzký povrch.
- (iii) Mnoho leštidel na nábytek a čistících přípravků na sklo obsahuje látky a silikony, které při kontaktu s podlahou mohou způsobit kluzkost. Riziko může představovat i jen malé uvolněné množství.
- (iv) Při umývání podlahy zamezte pohybu osob po omývaných částech, dokud nejsou zcela oschlé. Kluzká může být i jen vlhká podlaha.
- (v) Dbejte opatrnosti při používání sprejů proti hmyzu, dezinfekčních prostředků a parfémových sprejů. Některé z nich obsahují oleje či rozpouštědla, která se mohou usazovat na podlaze a v jistém množství způsobit její kluzkost.

Údržba a ochrana podlahy

- (i) Podlahu pravidelně vytřete nebo vysajte vysavačem. Odstraní tak prach a částice písku.
- (ii) Rozlité tekutiny otírejte okamžitě savým hadrem a potom dobře omyjte přípravkem Xtrafloor Spot Cleaner, nebo Cleaner Maintainer, ve správném zředění, dokud není podlaha naprosto čistá. Opláchněte ji a nechte oschnout.
- (iii) Vhodná vstupní nebo výstupní rohožka při správném umístění může účinně odstraňovat zanesené cizí materiály a také může snížit množství zanesené vody. Tím snižuje potřebu údržby ve vstupních oblastech a prodlužuje životnost podlahy.
- (iv) Nepoužívejte rohožky s gumovou nebo latexovou spodní stranou, neboť mohou zanechávat skvrny. Rovněž nepoužívejte z latexu či gumy kolečka nebo ochranné podložky pod nábytek.
- (v) Některé přípravky proti hmyzu mohou poškozovat povrch podlahy.
- (vi) Podlahu chraňte před poškrábáním nohami od nábytku tak, že při jeho posouvání použijete kluzkou podložku, válečky či kolečka. Pod těžký nábytek či těžké předměty používejte podložky, aby se předešlo vmáčknutí.
- (vii) Čas od času přesuňte koberce a nábytek, aby se předešlo trvalým změnám v zabarvení podlahy.
- (viii) Na nábytek nepoužívejte malá či úzká stěhovací kolečka, nebo kolečka se zdrsňelým povrchem – mohlo by dojít k poškození podlahy. Dbejte opatrnosti při používání jehlových podpatků.
- (ix) Zamezte kontaktu podlahy s cigaretami, zápalkami či jinými horkými předměty. Mohlo by dojít k trvalému poškození.
- (x) Nepoužívejte čistící prostředky v silné koncentraci, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy.
- (xi) Téměř všechny druhy podlah po určité době v důsledku vystavení UV paprskům změni poněkud svou barvu. Tomu můžete zamezit používáním závěsů nebo žaluzií v době se zvýšeným slunečním svitem.