

PRODEJNÍ INFORMACE

silenzio® Systém podložky



Cena laminátových podlah , není založena pouze na kvalitě produktu, ale také na protihlukové podložce a kvalitě podkladu. Mnohaleté zkušenosti s instalací laminátových podlah nám ukazují, že použití nevhodné podložky je problém pro všechny druhy zámkových spojů. Na základě toho jsem se rozhodl, zahrnout dvě nové podložky do našeho programu. Přesvědčí na základě dobré kvality v poměru k ceně. Tyto podložky **doporučujeme našim zákazníkům**.

Navíc jsme stanovili tento dokument jako požadavky pro podložky, které nejsou banženy fa EGGER.

Informace o produktu silenzio® Systém podložek

	SILENZIO PLUS Systemboard	SILENZIO system mat
Materiál:	Speciální celuloza	Extrudovaná polystyrenová pěna
Pevnost v tlaku [t/m ²]	> 10,0	> 6,5
Rozměr: [mm]	Délka 800 Šířka 600 Tloušťka 2	12.000 1.250 2
Balící jednotka v balení	[m ²] 9,6	15,0

VÝHODY

- **Systémové řešení od EGGER: podložky-podlahy-lišty**
- **SPOLEHLIVOST** zaručená kvalita instalované podlahy
- **Dobrá pevnost v tlaku (1) a vysoká stabilita proti stlačení**
- Jednoduchá montáž s novým formátem

- Významné zlepšení ve snížení prostorového hluku

DOSTUPNOST


- Dostupné ve skladě Wismar od 01/2010
- Vhodné pro všechny laminátové podlahy EGGER s výjimkou podlah , které mají již integrované silenzio na spodní straně!

DEFINICE– PEVNOSTI V TLAKU (1)

Pevnost v tlaku je ukazatel vhodnosti použití podkladových materiálů pro laminátové podlahy s clic systémem .Toto nám umožňuje jednoduše specifikovat a předvést vhodný podkladový materiál našim zákazníkům..

Specifikace pevnosti v tlaku je na základě EN 826. Normovaný vzorek s definovanou pevností je stlačován určenou silou a rychlostí o 0,5 mm.

Výsledná tlaková síle je hodnota , která určuje hodnocení pevnosti v tlaku.V závislosti na druhu materiálu známe zcela jasně odlišnosti, které v konečném důsledku určují zda daná podložka je , či není vhodná pro laminátové podlahy s clic spojením.



DOPORUČENÉ PRODUKTY

Doporučujeme použít výše popsané EGGER podložky s EGGER laminátovými podlahami.

Produkty vhodné pro clic spojení, které splňují požadavek **minimum** $>6,5\text{t/m}^2$ **pevnosti v tlaku** mohou být také použity..

Podložky, které se dají snadno stlačit a nemají garantovanou pevnost v tleku $>6,5\text{t/m}^2$ **nesmějí být použity pod EGGER laminátové podlahy** .

Doporučené produkty	Nedoporučené produkty
SILENZIO PLUS System board 2.0 mm	Podložky, které se po stlačení deformují.
SILENZIO System mat 2.0 mm	Měkké podložka, které se dají lehce stlačit.

V případě otázek nás prosím kontaktujte!

VÍCE DOKUMENTŮ

Techn. Data list pro SILENZIO PLUS System board a SILENZIO System mat;